



## Mazzoni MH3001 TST (140/660)

---

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

**Kód produktu:** 3.023.24.343

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 76 360 Kč

**Cena s DPH:** 92 396 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni MH3001-MH3061** jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni MH3001-MH3061 jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 1400 rpm (ot. /min.).

Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Zařízení má jeden společný motor pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla. U modelů s třífázovým pohonem 400V je třeba brát zřetel na správný směr otáčení motoru, u modelů s jednofázovým pohonem 230V je směr otáček motoru libovolný.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16
- dvě pevná kola a přední otočné kolečko pro lepší manipulaci
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou náplní
- **radiální profesionální čerpadlo** (s ojnicemi), mosazná hlava a tři keramické písty
- **elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje**
- automatický by-pass ventil
- nerezový nástavec s automatickou stříkáčací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- podvozek stroje s vestavěnou palivovou nádrží
- termostat pro regulaci teploty vody



- ochrana zařízení a hořáku v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku, při nedostatku nafty zařízení mimo provoz
- palivové čerpadlo chráněno proti zadření

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Základní vybavení – pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	140 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	660 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	20 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	040
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	2,2 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1000x650x1000 mm box
<b>Hmotnost</b>	115 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)

[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040](#)



[Navíjecí buben na vysokotlakou  
hadici pro stroje Mazzoni MH  
\(10m/20m\)](#)



## Varianty produktu:



[Mazsoni MH3061 TST \(170/780\)](#) [Mazsoni MH3001 TST \(140/660\)](#) [Mazsoni MH4000 TST \(200/900\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni MH](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>