



Mazzoni KC3050 TST (160/780)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Kód produktu: 3.023.14.369

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 37 758 Kč

Cena s DPH: 45 687 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe **Mazzoni řady KC** jsou určena **pro profesionální čištění** ve všech oblastech.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16 nebo R2 5/16 - KC3060 nebo KC4000 nebo R2 3/8 KC4050
- dvě pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, přední opěrný rám pro zaparkování
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro přepravu
- integrovaná nádobka na chemii
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici, nástavec a elektrický kabel

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká



hadice 10 m, R1 5/16 nebo R2 5/16 nebo R2 3/8.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	160 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	780 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	4 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	045
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	4 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	750x600x770 mm box
Hmotnost	73 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15045](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25045](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 045](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Navíjecí buben na vysokotlakou
hadici pro stroje Mazzoni KC
\(10m/20m\)](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>