



Mazzoni K5000 TST (200/1260)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K5000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Kód produktu: 3.023.14.393

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 72 590 Kč

Cena s DPH: 87 834 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K5000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Zařízení řady Mazzoni K jsou určena **pro dlouhodobé profesionální čištění** ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady, 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- čtyři pevná kolečka pro pojezd, brzda proti samovolnému rozjezdu
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu
- integrovaná nádobka na chemii
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení

TST = Time Stop - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách



Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem,
nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m R2 3/8.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.260 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	065
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	7,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x700x1050 mm box
Hmotnost	125 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 065](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25070](#)



[Rotační tryska vysokotlaká
Mazzoni 065](#)



Varianty produktu:



[Mazzoni K5000 TST \(200/1260\)](#)



[Mazzoni K6000 TST \(200/1800\)](#)



[Mazzoni K9000 TST \(300/1080\)](#)



[Mazzoni K7000 TST \(150/2400\)](#)



[Mazzoni K8000 TVS \(400/900\) -
400 bar](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni K](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>