



Mazzoni K6000 TST (200/1800)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K6000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Kód produktu: 3.023.14.386

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 87 410 Kč

Cena s DPH: 105 766 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K6000 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Zařízení řady Mazzoni K jsou určena **pro dlouhodobé profesionální čištění** ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady, 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- čtyři pevná kolečka pro pojezd, brzda proti samovolnému rozjezdu
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu
- integrovaná nádobka na chemii
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení

TST = Time Stop - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách



Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem,
nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m R2 3/8.



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------|
| Tlak čerpadla | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.800 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | 090 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 11 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x700x1050 mm box |
| Hmotnost | 125 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Vysokotlaká rotační tryska UR35 0100 \(350bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



Varianty produktu:



[Mazzoni K5000 TST \(200/1260\)](#)



[Mazzoni K6000 TST \(200/1800\)](#)



[Mazzoni K9000 TST \(300/1080\)](#)



[Mazzoni K7000 TST \(150/2400\)](#)



[Mazzoni K8000 TVS \(400/900\) -
400 bar](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni K](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>