

Mazzoni K7000 TST (150/2400)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K7000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech.

Kód produktu: 3.023.14.387

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 104 440 Kč

Cena s DPH: 126 372 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K7000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech.

Zařízení řady **Mazzoni K** jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady, 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti agregátu.

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- čtyři pevná kolečka pro pojezd, brzda proti samovolnému rozjezdu
- automatický bezpečnostní ventil
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu
- integrovaná nádobka na chemii - přísávání chemie do nízkého tlaku
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení

TST = Time Stop - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách



TVS = Thermic Valve System - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení pro profesionální využití - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m R2 3/8.




Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	2.400 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	140
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	11 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x700x1050 mm box
Hmotnost	125 kg



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Mazsoni K5000 TST \(200/1260\)](#)



[Mazsoni K6000 TST \(200/1800\)](#)



[Mazsoni K9000 TST \(300/1080\)](#)



[Mazsoni K7000 TST \(150/2400\)](#)



[Mazsoni K8000 TVS \(400/900\) -
400 bar](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni K	PDF
---	-----

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs>