Mazzoni W4000 TST-DSS (200/900)

Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží.



Kód produktu: 3.023.24.340

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 120 430 Kč

Cena s DPH: 145 720 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké horkovodní čističe **Mazzoni řady W** jsou určeny pro **profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží**.

Vysokotlaké stroje Mazzoni W jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 1400 rpm (ot./min.).
Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Mazzoni W jsou vybaveny dvěma motory, pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými písty. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní výbava a příslušenství:
- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice
- čtyři pevná kola
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou náplní
- radiální, řadové profesionální čerpadlo (s ojnicemi), mosazná hlava a tři keramické písty
- vstupní nádobka 20 l na vodu s dvojitým plovákem
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulátorem tlaku a pojistným ventilem proti přetlaku
- výstražné kontrolky pro napájení a nízkou hladinu nafty
- nádobka 1,4 l na tekutinu proti zavápnění topného hadu, přisávání prostředku Antikalk (Antistone) při teplém provozu
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým



závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- chemie se přisává i do vysokého maximálního tlaku
- parkovací brzdy
- bojler, výměník - obal z nerezové oceli, topný had z ušlechtilé oceli
- termostat pro regulaci teploty vody
- ochrana zařízení a hořáku, v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku
- palivové čerpadlo chráněno proti zadření
- navíjecí buben na vysokotlakou hadici (volitelná výbava)
- kontrola plamene (volitelná výbava)
- počítadlo pracovních hodin (volitelná výbava)
- systém TVS (volitelná výbava)

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole
DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátem krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji
TVS = Thermic Valve System - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení – pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m.

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	16 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	30 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	050
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1200x800x1130 mm box
Hmotnost	200 kg

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h]



[Pískovací sada 150-200bar/900l]



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050]



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 050]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357 050 (250bar)]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou]

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm]



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F (400 bar)]



[Navíjecí buben na vysokotlakou hadici pro stroje Mazzoni W (30m/40m)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Mazzoni W4000 TST-DSS (200/900)]



[Mazzoni W5000 TST-DSS (200/1260)]



[Mazzoni W5025 TST-DSS (250/1260)]



[Mazzoni W5050 TST-DSS (200/1500)]



[Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800)]



[Mazzoni W15-400 TST-DSS (400/900) – 400 bar]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni W	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/MF-W2HAglVg
https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs