



## Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900)

---

Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží.

**Kód produktu:** 3.023.24.331

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 152 320 Kč

**Cena s DPH:** 184 307 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké horkovodní čističe **Mazzoni WX v nerezovém provedení** jsou určeny pro **profesionální čištění** ve všech oblastech **s dlouhodobou zátěží**.

Vysokotlaké stroje Mazzoni WX jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 1400 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Mazzoni W jsou vybaveny dvěma motory, pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla. Vysoká účinnost motorů EEF 2.

**Radiální, řadové profesionální** čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými písty. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.**

Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8 - (řada WX 5000, 5025, 5050 a 6000)
- 10 m vysokotlaká hadice R2 5/16 - (řada WX 4000, 4050)
- čtyři pevná, široká kola pro lepší manipulaci
- kompaktní kovová konstrukce, kryt z nerez oceli
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou
- radiální, řadové profesionální čerpadlo (s ojnicemi), mosazná hlava a tři keramické písty
- vstupní nádobka 20 l na vodu s dvojitým plovákem dle norem UK
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulátorem tlaku a pojistným ventilem proti přetlaku
- výstražné kontrolky pro napájení a nízkou hladinu nafty



- nádobka 1,4 l na tekutinu proti zavápnění topného hadu, přisávání prostředku Antikalk (Antistone) při teplém provozu
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- chemie se přisává i do vysokého maximálního tlaku
- parkovací brzdy
- bojler, výměník - obal z nerezové oceli, topný had z ušlechtilé oceli
- bezpečností příslušenství při nedostatku vody
- termostat pro regulaci teploty vody
- elektronická deska s počítadlem pracovních hodin a bezpečnostních alarmů
- ochrana zařízení a hořáku, v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku
- palivové čerpadlo chráněno proti zadření
- ventilátor ohřevu - hořáku s nezávislým motorem
- kontrola plamene (volitelná výbava)
- počítadlo pracovních hodin (volitelná výbava)
- jednoduchá údržba a ovládání, nízká spotřeba, vysoká účinnost
- spalování v souladu s pokyny a nařízeními EHS
- příznivá poloha vodovodních přípojek
- TVS = Thermic Valve System - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou (volitelná výbava)

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

**DSS = Drop Stop System** - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátém krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	200 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	900 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	55°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	30 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	050
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	5,5 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1270x1000x1100 mm box
<b>Hmotnost</b>	300 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Pískovací sada 150-200bar/900l](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 050](#)



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357 050 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm](#)



[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm](#)

[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4" F \(400 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Mazsoni WX4000 TST-DSS  
\(200/900\)](#)



[Mazsoni WX5000 TST-DSS  
\(200/1260\)](#)



[Mazsoni WX6000 TST-DSS  
\(200/1800\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni WX](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>