# Mazzoni KB4025 TSV (280/1080)



Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s benzinovým motorem Zanetti. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení.

**Kód produktu:** 3.023.34.304

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 82 530 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 110 957 Kč

**Cena s DPH:** 99 861 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s **benzinovým motorem Zanetti**. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena **pro dlouhodobé profesionální čištění** ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení.

Stroje Mazzoni KB4025 jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s vysokou mobilitou zařízení.

Zařízení řady Mazzoni KB jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení, lodního průmyslu a automobilového zaměření v místech kde je problém s přívodem elektrického proudu.

Stroje jsou kompaktní, v kovovém rámu a vybaveny silenbloky proti snížení vibrací produkované benzinovým motorem.
**Radiální, řadové profesionální čerpadlo** s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Pohon je pomocí benzinového motoru Zanetti.
Vzduchem chlazený jednoválcový motor Zanetti s **elektrickým startováním pomocí baterie**.
Převodovka k redukci otáček.

**Jsou ideální volbou do míst, kde není možnost elektrického připojení.**
Doporučuje se také zejména pro pískování.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



Standartní příslušenství:
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8"
- čtyři pevná, tvrdá kolečka pro pojezd, pevný kovový a lakovaný rám stroje
- automatický bezpečnostní ventil by-pass s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- parkovací brzda
- přisávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu a přepravu stroje
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- podpěra a upevnění na vysokotlakou hadici a nástavec
- elektrický start motoru pomocí baterie
- kontrola a upozornění o stavu oleje v motoru
- redukce otáček RPM na 1450 ot./min.
- speed-matic - v případě otevření pistole se zvýší otáčky motoru a při zavření pistole se otáčky motoru sníží - plynulá změna rychlosti otáček

**TVS = Thermic valve system** - termický systém ventilů, by-pass ventil se při zvýšené teplotě oběhové vody otevře a oběhovou vodu odpustí a přisaje studenou.

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m, R2 3/8".

Chcete se o tomto stroji dozvědět více z pohledu praktického použití?
Připravili jsme také podrobný článek Mazzoni KB4025 v praxi: benzínový vysokotlaký čistič pro stavební firmy a náročné venkovní čištění, kde rozebíráme konstrukci, použití, čerpadlo, motor, příslušenství i vhodné provozy.

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 280 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 1.080 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.450 ot/min |
| **Písty** | 3 keramické |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ne |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | 5 l |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 55°C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | - |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | 6 l |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | 045 |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | motorový - benzinový |
| **Příkon** | - |
| **Napětí** | - |
| **Motor** | Zanetti |
| **Výkon motoru** | 15 hp (11 kW) |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1200x750x1050 mm box |
| **Hmotnost** | 115 kg |

## Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15045]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25045]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 65045 (700bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-458 045 (400bar)]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 40045 (700bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list Mazzoni KB | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/AEdDZ2T3C6k
https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs