Mazzoni PH2000 TSD (140/600)

Poloprofesionální vysokotlaký čistič s ohřevem vody Mazzoni PH2000 vhodný pro krátkodobé použití jako je mytí automobilů nebo pro základní úkony v zemědělství.



Kód produktu: 3.023.24.003N

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 48 127 Kč

Cena s DPH (před slevou): 66 175 Kč

Cena s DPH: 58 234 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Poloprofesionální vysokotlaký čistič s ohřevem vody Mazzoni PH2000 vhodný **pro krátkodobé použití** jako je mytí automobilů nebo pro základní úkony v zemědělství.

Semiprofesionální axiální čerpadlo Mazzoni, mosazná hlava, třípísté čerpadlo s keramickým potahem.
Vysokotlaké stroje Mazzoni PH2000 jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC řady 2800 rpm (ot. /min.).
Elektrický indukční motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí.

Zařízení má jeden společný motor pro pohon vysokotlakého čerpadla a naftového čerpadla.

Standartní příslušenství:
- elektrický kabel v délce 5 m
- 8 m vysokotlaká hadice R1 1/4
- čtyři pevná kolečka
- vizuální kontrola hladiny oleje čerpadla
- manometr s glycerinovou náplní
- axiální poloprofesionální čerpadlo Mazzoni, mosazná hlava a tři písty s keramickým potahem
- automatický by-pass bezpečnostní ventil s pojistným přetlakovým ventilem
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí a rychlospojka nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- nastavitelná hlava vysokotlaké trysky z tvrzené oceli
- přisávání chemie do nízkého tlaku
- lakovaný podvozek stroje s vestavěnou palivovou nádrží a nádobou na čisticí prostředek
- termostat pro kontrolu a regulaci teploty vody
- ochrana zařízení a hořáku v případě nedostatku vody
- kontrola hladiny nafty pomocí plováku, při nedostatku nafty zařízení mimo provoz



- palivové čerpadlo chráněno proti zadření
- horizontální bojler

TSD = Direct Stop - stroj se ihned zastaví při vypnuté pistoli

Základní vybavení - pistole s bajonetem nebo s metrickým závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 5 m.

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	140 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	600 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 keramický potah
Délka vysokotlaké hadice	8 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	8 l
Maximální teplota vody na vstupu	45°C
Maximální teplota vody na výstupu	90°C
Palivová nádrž pro ohřev	18 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	040
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,2 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	870x590x850 mm box
Hmotnost	90 kg

HydroClean

Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h]



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením]



[Pískovací sada 120-160bar/600-780l]



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 040]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15040]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25040]



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 040]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni PH 2000	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs