



Truvox Hydromist 55/100



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	6,8 bar
Podtlak	450 mbar
Průtok vzduchu	2.748 l/min
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	50/30 l
Materiál nádoby	plast
Pracovní šířka	-
Typ kartáče	-
Velikost kartáče	-
Rychlost kartáče	-
Počet motorů	2
Hladina hluku	86 dB(A)
Příkon motoru sání	2 x 1.200 W
Příkon motoru kartáče	-
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	15 m
Rozměry (D x Š x V)	870x610x1150 mm
Hmotnost	47 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



Standard ● HM55/100
Optional ○ HM35

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 \(6,9 bar - 6 m\)](#)



Optional ○

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 \(6,9bar - 15m\)](#)



Optional ○

[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 35&55 \(jednotrysková\)](#)



Optional ○

[Tepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/100](#)



Standard ●

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 55 \(27,6 bar - 6 m\)](#)



Optional ○

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 55 \(27,6 bar - 15 m\)](#)



Optional ○

[Nerezová tepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/400](#)



Optional ○

[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 55 \(dvoutrysková\)](#)



Varianty produktu:



[Truvox Hydromist 55/100](#)



[Truvox Hydromist 55/400](#)