



Mazzoni KSF500 TST (200/1260)

Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Kód produktu: 3.023.14.347

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 95 210 Kč

Cena s DPH: 115 204 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v **nerezovém provedení** jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.

Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.

Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16 nebo R2 3/8 - na objednávku
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka na každém příslušenství - na objednávku
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici - na objednávku
- přísávání chemie do vysokého tlaku - na objednávku
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - na objednávku
- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli (možnost také lakovaná ocel)
- nerezová nádoba na vodu



- chemie s externí nádobkou na chemii, chemie se přisává do vysokého tlaku - na objednávku
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24V
- počítadlo pracovních hodin - na objednávku
- systém DSS (Drop Stop System) bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikanásobném krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - na objednávku

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Podstavec zařízení na objednávku.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.260 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	065
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	7,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1000x650x1000 mm box
Hmotnost	130 kg



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 350](#)



[Rotační čistič ploch Mazzoni 460](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 065](#)



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15070](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25065](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25070](#)



[Rotační tryska vysokotlaká
Mazzoni 065](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben
pro vysokotlakou hadici -
nerezový \(25m\)](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben
pro vysokotlakou hadici -
lakovaný \(20m\)](#)



Varianty produktu:



[Mazzone KSF400 TST \(200/900\)](#)



[Mazzone KSF500 TST \(200/1260\)](#)



[Mazzone KSF600 TST \(200/1800\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KSE](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>