



Mazzoni KSF600 TST (200/1800)

Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Kód produktu: 3.023.14.384

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 115 360 Kč

Cena s DPH: 139 586 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Stacionární vysokotlaké čističe Mazzoni KSF v **nerezovém provedení** jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.

Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.

Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16 nebo R2 3/8 - na objednávku
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka na každém příslušenství - na objednávku
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici - na objednávku
- přísávání chemie do vysokého tlaku - na objednávku
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - na objednávku
- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli (možnost také lakovaná ocel)
- nerezová nádoba na vodu



- chemie s externí nádobkou na chemii, chemie se přisává do vysokého tlaku - na objednávku
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24V
- počítadlo pracovních hodin - na objednávku
- systém DSS (Drop Stop System) bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikanásobném krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - na objednávku

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

Podstavec zařízení na objednávku.



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------|
| Tlak čerpadla | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.800 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | 090 |
| Typ stroje | stacionární |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 11 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1000 mm box |
| Hmotnost | 130 kg |



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - nerezový \(25m\)](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - lakovaný \(20m\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska UR35 0100 \(350bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



Varianty produktu:



[Mazzone KSF400 TST \(200/900\)](#)



[Mazzone KSF500 TST \(200/1260\)](#)



[Mazzone KSF600 TST \(200/1800\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KSE](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>