



Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900)

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Kód produktu: 3.023.24.333

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 146 300 Kč

Cena s DPH: 177 023 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.

Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.

Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství a výbava:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16, R2 3/8, R2 5/16 včetně stříkáč garnitury
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkáč pistolí
- rychlospojka na každém příslušenství - (na objednávku)
- nerezový potah hořáku, vnitřní topný had z kvalitní oceli s tloušťkou stěny 2,7 mm
- bezpečnostní naftový hořák s bezpečnostním opatřením při nedostatku vody
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie do plného tlaku - (na objednávku)
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - (na objednávku)



- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli
- nerezová nádoba na vodu s objemem 10 l a s dvou úroňovým bezpečnostním plovákem
- chemie s externí nádobkou na chemii
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24 V
- počítadlo provozních hodin
- DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátem krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - (na objednávku)

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole



Parametry produktu:

| | |
|--|----------------------|
| Tlak čerpadla | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | 045 |
| Typ stroje | stacionární |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 5,5 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1500x850x1150 mm box |
| Hmotnost | 240 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h](#)



[Pískovací sada 150-200bar/900l](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050](#)



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 050](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - nerezový \(25m\)](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - lakovaný \(20m\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357 050 \(250bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F \(400 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Mazzonei WSF4000 TST-DSS
\(200/900\)](#)



[Mazzonei WSF4050 TST-DSS
\(150/1260\)](#)



[Mazzonei WSF5000 TST-DSS
\(200/1260\)](#)



[Mazzonei WSF6000 TST-DSS
\(200/1800\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni WSF](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>