



Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800)

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech. Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Kód produktu: 3.023.24.364

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 189 330 Kč

Cena s DPH: 229 089 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.

Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).

Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.

Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.

Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství a výbava:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16, R2 3/8, R2 5/16 včetně stříkáč garnitury
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkáč pistolí
- rychlospojka na každém příslušenství - (na objednávku)
- nerezový potah hořáku, vnitřní topný had z kvalitní oceli s tloušťkou stěny 2,7 mm
- bezpečnostní naftový hořák s bezpečnostním opatřením při nedostatku vody
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie do plného tlaku - (na objednávku)
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - (na objednávku)



- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli
- nerezová nádoba na vodu s objemem 10 l a s dvou úroňovým bezpečnostním plovákem
- chemie s externí nádobkou na chemii
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24 V
- počítadlo provozních hodin
- DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátém krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - (na objednávku)

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.800 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	090
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	11 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1500x850x1150 mm box
Hmotnost	240 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - nerezový \(25m\)](#)



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - lakovaný \(20m\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska UR35 0100 \(350bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



Varianty produktu:



[Mazzonei WSF4000 TST-DSS
\(200/900\)](#)



[Mazzonei WSF4050 TST-DSS
\(150/1260\)](#)



[Mazzonei WSF5000 TST-DSS
\(200/1260\)](#)



[Mazzonei WSF6000 TST-DSS
\(200/1800\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni WSF](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>