Nilfisk MC 3C-165/810 PE

HydroClean

Parametry produktu:

Tlak čerpadla	165 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	810 / 750 l/h
Čerpadlo	3.490 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0370
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Honda GX200
Výkon motoru	6,5 hp (4,7 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	762x546x603 mm
Hmotnost	27 kg

HydroClean

Příslušenství k produktu:

Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole

Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm

Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm (0400) W12

Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)

Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H

Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370

Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm

Nilfisk průtočný mycí kartáč

Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]

[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]

Varianty produktu:

Nilfisk MC 2C-180/700 PE

Nilfisk MC 3C-165/810 PE

Nilfisk MC 5M-240/870 PE

Nilfisk MC 5M-250/1000 PE

Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS

Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS

Nilfisk MC 7P-220/1120 PE PLUS

Nilfisk MC 5M-195/1000 DE

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC PE	PDF
Katalogový list Nilfisk MC PE-DE	PDF