



## Nilfisk MC 4M-160/620 XT

---

Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M.

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě.

**Kód produktu:** 107146403

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 6 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 42 064 Kč

**Cena s DPH:** 50 897 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M.

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě.

**MC 4M je stroj, poskytující inovativní řešení, která Vám pomohou zvýšit efektivitu při každodenních úkolech.**

**Skvělá ergonomie, systém ukládání příslušenství, pěnový nástavec v základní výbavě a snadná údržba stroje jsou nejvýznamnějšími prvky konstrukce stroje.**

Se strojem MC 4M získáváte robustní konstrukci, vyvinutou pro středně náročné úkoly ve všech oblastech lidské činnosti.

Pro snadnou manipulaci je stroj vybaven podvozkem s velkými koly, držáky příslušenství a pistole a otočným hákem na elektrický kabel.

Efektivitu práce zvyšuje pěnový nástavec pro snadnou aplikaci čisticích prostředků.

### Hlavní rysy produktu:

Profesionální motor s 1450 ot/min.

Vysokotlaké mosazné čerpadlo s písty, potaženými keramikou

Inovativní držák vysokotlaké pistole a příslušenství

Otočný hák pro snadné ukládání kabelu

Systém Ergo příslušenství s rychlospojkami

Hák pro snadné zavěšení VT hadice (verze XT navíjecí buben na vysokotlakou hadici)

Vnější olejznak pro snadnou kontrolu

Hlavice se čtyřmi tryskami u modelu XT

### Standardní výbava:

Hadice DN 6, délka 10m (verze XT 15m)

Pěnový nástavec



Nádobka na detergent 2,5 l

Pistole Ergo 2000

Nástavec Flexo Power s Ergo spojkou (verze XT nástavec Universal s Ergo spojkou)

Hlavice 4-v-1 se čtyřmi typy trysek (verze XT)



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	160 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	620 / 560 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramický potah
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	15 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ano
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	2,5 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	60°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0340
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	3 kW
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	382x382x1017 mm
<b>Hmotnost</b>	41 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0350\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(360-540 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s  
nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard -  
vysokotlaká pistole s otočnou  
spojkou](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 4M-160/620](#)



[Nilfisk MC 4M-180/740](#)



[Nilfisk MC 4M-180/740 XT](#)



[Nilfisk MC 4M-160/620 XT](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk MC 4M</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk MC 4M</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/tTPO-auocKU>

<https://www.youtube.com/embed/oR1vcglgHdQ>