



Nilfisk MC 4M-180/740

Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M.

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě.

Kód produktu: 107146406

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 4 pracovních dnů

Cena bez DPH: 37 730 Kč

Cena s DPH (před slevou): 50 590 Kč

Cena s DPH: 45 653 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Studenovodní vysokotlaký čistič Nilfisk ALTO MC 4M.

Střední třída vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě.

MC 4M je stroj, poskytující inovativní řešení, která Vám pomohou zvýšit efektivitu při každodenních úkolech.

Skvělá ergonomie, systém ukládání příslušenství, pěnový nástavec v základní výbavě a snadná údržba stroje jsou nejvýznamnějšími prvky konstrukce stroje.

Se strojem MC 4M získáváte robustní konstrukci, vyvinutou pro středně náročné úkoly ve všech oblastech lidské činnosti.

Pro snadnou manipulaci je stroj vybaven podvozkem s velkými koly, držáky příslušenství a pistole a otočným hákem na elektrický kabel.

Efektivitu práce zvyšuje pěnový nástavec pro snadnou aplikaci čisticích prostředků.

Hlavní rysy produktu:

Profesionální motor s 1450 ot/min.

Vysokotlaké mosazné čerpadlo s písty, potaženými keramikou

Inovativní držák vysokotlaké pistole a příslušenství

Otočný hák pro snadné ukládání kabelu

Systém Ergo příslušenství s rychlospojkami

Hák pro snadné zavěšení VT hadice (verze XT navíc bublen na vysokotlakou hadici)

Vnější olejznak pro snadnou kontrolu

Hlavice se čtyřmi tryskami u modelu XT

Standardní výbava:



Hadice DN 6, délka 10m (verze XT 15m)

Pěnový nástavec

Nádobka na detergent 2,5 l

Pistole Ergo 2000

Nástavec Flexo Power s Ergo spojkou (verze XT nástavec Universal s Ergo spojkou)

Hlavice 4-v-1 se čtyřmi typy trysek (verze XT)



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	740 / 660 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramický potah
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	2,5 l
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0370
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	4 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	382x382x1017 mm
Hmotnost	40 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 990mm](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0370](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 4M-160/620 XT](#)



[Nilfisk MC 4M-160/620](#)



[Nilfisk MC 4M-180/740](#)



[Nilfisk MC 4M-180/740 XT](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC 4M	PDF
Katalogový list Nilfisk MC 4M	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/tTPO-auocKU>

<https://www.youtube.com/embed/oR1vcglgHdQ>