



Nilfisk SC UNO 4M-140/620 PS

Přenosný, ale i stacionární studen vodní vysokotlaký čistič Nilfisk SC UNO 4M. Kompaktní studen vodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek.

Kód produktu: 107340500

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 50 970 Kč

Cena s DPH: 61 674 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Přenosný, ale i stacionární studen vodní vysokotlaký čistič Nilfisk SC UNO 4M.

Kompaktní studen vodní řada kombinující vysoký výkon, robustnost a optimální čisticí účinek.

SC UNO 4M PS můžete snadno přenášet z místa na místo díky robustnímu, ocelovému transportnímu madlu. Toto madlo zároveň slouží jako ochranný rám pro křehčí části konstrukce. Pokud chcete stroj používat ve stacionárním provedení, slouží pro připoutání ke stěně speciální ocelový plát na spodní straně rámu. SC UNO 4M PS potom nikdy nepřekáží a je vždy připraven poskytnout mycí účinek. A když se rozhodnete, že potřebujete stroj použít kdekoli jinde, díky flexibilnímu provedení je sejmutí ze stěny otázkou několika okamžiků.

Nilfisk-ALTO SC UNO 4M PS umožňuje dvojí použití – jako mobilní (přenosný) i stacionární stroj. Práce se strojem je velmi jednoduchá a nákladově efektivní, ať už jej používáte stacionárně, přidělaný ke zdi, nebo jej nosíte z místa na místo. V základní výbavě stroje naleznete vše, co potřebujete pro běžné použití.

Stroj SC UNO 4M PS je ideální volbou pro lehčí úkoly v zemědělství, stavební výrobě či automobilové branži. Konstrukce stroje je navržena tak, aby splňoval požadavky na profesionální čištění při různých úkolech.

- Motor s vysokou účinností a 1450 ot./min.
- Mosazná hlava čerpadla
- 3 písty s keramickým povrchem
- Pressure activated systém řízení čerpadla
- Připojitelná nádržka oleje ve výbavě
- Robustní ocelové madlo pro jednoduchý transport
- Možnost použití ve vertikální i horizontální poloze
- Ve své třídě velmi nízká hmotnost



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	140 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	620 / 560 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramický potah
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0340
Typ stroje	mobilní + stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	2,9 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	480x240x340 mm
Hmotnost	34 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0350\) W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0350](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC UNO 4M-140/620 PS](#)



[Nilfisk SC UNO 4M-160/720 PS](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC UNO 4M	PDF
Katalogový list Nilfisk SC UNO 4M	PDF