



## Nilfisk SC DUO 6P-170/3220

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.

**Kód produktu:** 107340600

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe **Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.**

Modely SC DUO 6P, SC DUO 7P a SC DUO 8P jednoznačně zvyšují úroveň výkonu 2-čerpadlových vysokotlakých strojů.

Díky vysokému pracovnímu tlaku a velkému průtoku vody je řešení náročných úkolů při mytí jednodušší.

**Konstrukce čerpadel, umožňující mnohahodinové denní nasazení** ve spojení s možností volby vybavení stroje podle požadavků zajišťují minimalizaci celkových nákladů.

Nilfisk SC DUO 6P, 7P & 8P jsou zkonstruovány pro náročné úkoly.

Jsou ideálním řešením pro náročné úkoly v zemědělství, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Také ve strojírenské výrobě je použití SC DUO ideální.

Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čisticího prostředku další možností.

Produktivita práce je maximalizována díky **možnosti použití na dvou místech současně.**

Mycí účinek významně roste také s použitím ohřáté vody. Maximální teplota vstupní vody je, podle formy použití, až 85°C.

- čerpadla se čtyřmi keramickými písty řady NA6 a C3
- NEO elektronický kontrolní systém umožňuje připojení doplňkových příslušenství jako dálkové ovládání nebo ochrana proti nedostatku vody
- možnost použití až 85 stupňů teplé vstupní vody u modelů SC DUO 6P, 7P & 8P
- pomaluběžná čerpadla 1450 otáček za minutu
- inovativní kryt z extrudovaného polypropylenu schválený pro potravinářský průmysl
- pracovní tlak až 180 bar
- průtok vody až 2x 2500 l/h



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	170 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	3.220 / 3.000 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	4 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ne
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	80°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	-
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	-
<b>Velikost trysky</b>	.0900
<b>Typ stroje</b>	stacionární
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	18 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	355x860x1000 mm
<b>Hmotnost</b>	180 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SC DUO 7P-180/2400](#)



[Nilfisk SC DUO 6P-170/3220](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-180/4000](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-160/5000](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SC DUO 6P</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk SC DUO 6P</a>	PDF