Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk

Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk
Plocha filtru 5000 mm^2 - 50µ
Určeno pro propojení: 1/2” - 3/4”
Materiál catridge: Nerezová ocel



Kód produktu: 107145802

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 138 Kč

Cena s DPH: 1 377 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk
Plocha filtru 5000 mm^2 - 50µ
Určeno pro propojení: 1/2” - 3/4”
Hmotnost: 170 gramů
Materiál catridge: Nerezová ocel
Max. teplota vstupní vody: 60°C
Max. průtok při 1 baru vstupního tlaku: 23.5 l/min.

Vstupní tlak 0.5 bar - Maximální průtok vody 18.5 l/min
Vstupní tlak 1.0 bar - Maximální průtok vody 23.5 l/min
Vstupní tlak 1.5 bar - Maximální průtok vody 31.0 l/min
Vstupní tlak 2.0 bar - Maximální průtok vody 36.5 l/min
Vstupní tlak 2.5 bar - Maximální průtok vody 41.0 l/min

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Vložka pro vodní filtr Nilfisk 107145802]



[Vložka s přírubou pro vodní filtr Nilfisk 107145802]