



## Mazzoni FX6000 TST (200/1800)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX6000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu...

**Kód produktu:** 3.023.14.443

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 91 090 Kč

**Cena s DPH:** 110 219 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaké čističe **Mazzoni řady FX6000** jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu...

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.). Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnícemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů. Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti agregátu.**

#### Standartní příslušenství:

- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R2 3/8
- čtyři pevná kolečka pro pojezd, brzda proti samovolnému rozjezdu
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí + rychlospojka, nebo upevnění s metrickým závitem pro příslušenství
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přísávání chemie
- vozík, rám zařízení je z lakované oceli s výrazným ergonomickým držadlem pro dopravu
- kryt vysokotlakého čističe je z nerezové oceli
- integrovaná nádobka na chemii
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení

**TST= Time Stop** - stroj se zastaví po vypnutí pistole po 20 sekundách

Základní vybavení pro profesionální využití na objednání - pistole s bajonetem, nebo s metrickým



závitem, nástavec 920 mm, vysokotlaká hadice 10 m R2 3/8.



## Parametry produktu:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Tlak čerpadla</b>                         | 200 bar          |
| <b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>      | 1.800 l/h        |
| <b>Čerpadlo</b>                              | 1.450 ot/min     |
| <b>Písty</b>                                 | 3 keramické      |
| <b>Délka vysokotlaké hadice</b>              | 10 m             |
| <b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b> | ne               |
| <b>Ohřev vody</b>                            | ne               |
| <b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>    | -                |
| <b>Maximální teplota vody na vstupu</b>      | 55°C             |
| <b>Maximální teplota vody na výstupu</b>     | -                |
| <b>Palivová nádrž pro ohřev</b>              | -                |
| <b>Palivová nádrž pro pohon</b>              | -                |
| <b>Spotřeba paliva</b>                       | -                |
| <b>Velikost trysky</b>                       | 090              |
| <b>Typ stroje</b>                            | mobilní          |
| <b>Pohon</b>                                 | elektrický       |
| <b>Příkon</b>                                | 11 kW            |
| <b>Napětí</b>                                | 400 V            |
| <b>Motor</b>                                 | -                |
| <b>Výkon motoru</b>                          | -                |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>             | 5 m              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                   | 1200x750x1050 mm |
| <b>Hmotnost</b>                              | 125 kg           |



## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Vysokotlaká rotační tryska UR35 0100 \(350bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni FX](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>