Buzil Sunglorin G 145 (1L)

Voskově-polymerová emulze dodávající vysoký lesk. Možnost použití na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná a s protiskluzovým účinkem.



Kód produktu: G145-0001

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 4 pracovních dnů

Cena bez DPH: 179 Kč

Cena s DPH: 217 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Voskově-polymerová emulze dodávající vysoký lesk. Možnost použití na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná a s protiskluzovým účinkem.

Používaná rovněž jako prostředek na ošetřování.
Zanechává příjemnou vůni.

pH: 8,5 - 9,2

Varianty balení:
1 l, 10 l

Dávkování:
Naneste 2-3 vrstvy - neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací
Lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody
Nelakované podlahy: 150 - 200ml / 10l vody



HydroClean



		sportovní podlahy	PVC	kaučuk	linoleum	přírodní a umělé kameny	odolnost vůči dezinfekčním prostředkům	funkce čisticího prostředku pro každodenní péči	další informace
pokrytí podlahové	G 145 Sunglorin		•	•	•	•		•	
	S 734 Corridor® Glorin		•	•	•		•		
	S 735 Corridor® Crystal		•	•	•			•	
	S 740 Corridor® Brilliant		•		•		•		ne obsahují kovové soli
	S 741 Corridor® Jewell		•	•	•		•		ne obsahují kovové soli
	S 737 Corridor® Matt	•	•	•		•	•		matná disperze
	R 200 Roca Dispers					•		•	ne obsahují kovové soli
	R 100 Roca Pregno					•			impregnace
	S 720 Corridor® Basic				•		•		absorbující linoleum

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	9
Vlastnosti	vosková emulze, protiskluzové vlastnosti, dodávající lesk, dobře odstranitelný, využití ke klasickému vytírání, umožňuje leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem
Dávkování	naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody, nelakované podlahy: 150 - 200ml / 10l vody
Oblast použití	univerzální, podlahy odolné vůči vodě, lakované parkety, linoleum, PVC, kaučuk, umělý a přírodní kámen, asfalt
Aplikace	mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje
Balení	1 L

Varianty produktu:



[Buzil Sunglorin G 145 (1L)]



[Buzil Sunglorin G 145 (10L)]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Buzil Sunglorin G 145	PDF
Bezpečnostní list Buzil Sunglorin G 145	PDF