



## Nilfisk PRO GLOSS (10L)

Nilfisk PRO GLOSS je tekutá emulze na podlahy, určená pro konzervaci povrchů s leštícím efektem. Produkuje lesklý, neklouzavý povlak na různých typech podlahových krytin.

**Kód produktu:** 105301654

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 367 Kč

**Cena s DPH:** 4 074 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Nilfisk PRO GLOSS je tekutá emulze na podlahy, určená pro konzervaci povrchů s leštícím efektem. Produkuje lesklý, neklouzavý povlak na různých typech podlahových krytin.

#### Specifikace:

Tekutá emulze Nilfisk PRO GLOSS je vhodná pro podlahové krytiny jako jsou PVC, linoleum, polyolefin.

Emulze je vhodná pro použití na kameni, umělém kameni, neupravených obkladech a kamenných dlaždicích.

Při údržbě mopem lze použít také na mramorových podlahách.

Není vhodný pro aplikaci na dřevěné podlahy s otevřenými spoji, nebo spárami.

Výhodou Nilfisk PRO GLOSS je tvorba vysoce lesklých podlah s minimálním úsilím.

Navíc vynikající protiskluzové vlastnosti zvyšující bezpečnost.

Má skvělé plnicí vlastnosti ve spojích a rozích, minimalizuje tak čas potřebný pro zametání a mytí.

Díky vysokému stupni odolnosti snižuje počet aplikací, nutných k udržení vysoce lesklého vzhledu.

#### Oblasti využití:

Ideální volba pro školy, hotely, restaurace, showroomy atd.

#### Způsob aplikace:

Před aplikací musí být podlaha suchá a čistá.

Pro ochranu: Aplikace 1-3 vrstevch válečkem s krátkým přírodním vlasem.

Po aplikaci musí každá vrstva zaschnout.

Vysokého lesku se v případě potřeby dosáhne pomocí leštícího stroje a bílého padu Nilfisk.



Pro údržbu: 100-300 ml prostředku s 10 l vody a aplikace pomocí mopu či houby.

**Parametry přípravku:** pH 7,5 (1% roztok)

**Varianty balení:** 10 l



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	8-9
<b>Vlastnosti</b>	voskový přípravek, protiskluzové a vyplňující vlastnosti, krátká doba schnutí, vysoký stupeň odolnosti
<b>Dávkování</b>	nanášení: naneste 1-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, vytírání-údržba: 100-300 ml / 10 litrů vody
<b>Oblast použití</b>	podlahové krytiny PVC, linoleum, polyolefin, přírodní a umělý kámen, mramor
<b>Aplikace</b>	mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje
<b>Balení</b>	10 L



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk PRO GLOSS](#)

PDF