EVOTEC EP 1122 H

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW.



Kód produktu: 151-1065

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 98 490 Kč

Cena s DPH: 119 173 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.
Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW.

Kompaktní a výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).
Vysoká kvalita a nízká hlučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Elektrická zásuvka pro připojení elektro nářadí.

Robustní, mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (V2A).
Velká zadní kola umožňují velmi dobrou manipulaci po nerovnostech či schodech.
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Mechanický oklep filtru.
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.
Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14
Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS519 pro vysávání Asbestu

HydroClean



Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.

Délka elektrického kabelu: 8 m
V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 40 mm.

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	210 mbar
Průtok vzduchu	5.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	35 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ano
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	uhlíkový
Počet motorů	2
Regulace výkonu	-
Příkon	2.400 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 33
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	710x580x1190 mm
Hmotnost	50 kg

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,7 m²)]



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,75 m²)]



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,75 m²)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[EVOTEC EP 1122 M]



[EVOTEC EP 1122 H]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |