# EVOTEC EP 2155 H



Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.
Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Kód produktu:** 251-1092

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 297 690 Kč

**Cena s DPH:** 360 205 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Třífázové vysavače EVOTEC EP 2155 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H.
Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW.

**Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2155 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.**

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).
Vysoká kvalita a nízká hlučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.
Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru.
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

**Filtr třídy prachu M:** odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.
**Filtr třídy prachu H:** absolutní, kazetový filtr H14

HydroClean



**Filtr třídy prachu H/Asbest:** certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.
Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Na objednávku lze vysavač vybavit systémem **"Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.

Délka elektrického kabelu: 8 m
V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Podtlak** | 320 / 360 mbar |
| **Průtok vzduchu** | 8.500 l/min |
| **Čištění filtru** | ano mechanický oklep |
| **Objem nádoby** | 100 l |
| **Objem prachového sáčku** | - |
| **Elektrická zásuvka pro připojení nářadí** | - |
| **Vysávání kapalin** | ne |
| **Třída filtrace** | H |
| **Zvláštní použití** | bezpečnostní |
| **Materiál nádoby** | nerez |
| **Motor** | dmychadlo s bočním kanálem |
| **Počet motorů** | 1 |
| **Regulace výkonu** | - |
| **Příkon** | 5.500 W |
| **Třída energetické účinnosti** | - |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Hladina hluku** | 76 dB(A) |
| **Stupeň krytí** | IP 55 |
| **Napětí** | 400 V |
| **Délka elektrického kabelu** | 8 m |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1480x680x1560 mm |
| **Hmotnost** | 200 kg |

## Fotogalerie:
















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (3,2 m²)]



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC (4,3 m²)]



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (3,20 m²)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



EVOTEC EP 2155 M



EVOTEC EP 2155 M/TYPE 22



EVOTEC EP 2155 H



EVOTEC EP 2155 H/TYPE 22

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |