EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.
Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.



Kód produktu: 251-2001

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 420 390 Kč

Cena s DPH: 508 672 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Třífázové průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22.
Extra výkonné a robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW.

Výkonné průmyslové vysavače EVOTEC EP 2175 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).
Vysoká kvalita a nízká hlučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek. Díky vysokému sacímu výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.
Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru.
Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou



životností.
Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14
Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.
Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m
Příslušenství - volitelné.

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	340 / 380 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	100 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	M
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	7.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1480x680x1870 mm
Hmotnost	340 kg

Fotogalerie:














| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (5,2 m²)]



[Absolutní HEPA filtr H14 D500 pro průmyslové vysavače EVOTEC (4,3 m²)]



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (5,20 m²)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[EVOTEC EP 2175 M]



[EVOTEC EP 2175 H]



[EVOTEC EP 2175 M/TYPE 22]



[EVOTEC EP 2175 H/TYPE 22]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |