EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.
Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW.
Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle.



Kód produktu: 151-3061

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 215 690 Kč

Cena s DPH: 260 985 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest.
Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW.

Řada EVOTEC ROBUSTO 1122-LP **disponuje systémem "Longopac"** - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. Snadná likvidace nečistot bez kontaminace.

Průmyslové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122-LP jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušení práce.

Výkonný průmyslový vysavač pro vysávání **všech suchých hrubých nečistot až velmi jemných prachových mikročástic** (µm - mikronů).
Vysoká kvalita a nízká hlučnost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass s tlumičem hluku na výstupu.

Robustní, mobilní podvozek - velká pevná kola vhodná pro nerovný povrch.
Jeřábová oka pro snadný transport. Zesílená konstrukce rámu vysavače.

Díky vysokému výkonu je vhodný také pro stacionární použití či potrubní sací rozvody.

Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301).
Spodní nerezová nádoba na nečistoty se lehce uvolní a vyjme pro odstranění nečistot.

HydroClean



Efektivní, **snadno použitelný filtr pro dlouhou dobu provozu bez přerušení**. Čištění filtru. Patentovaný princip výměny filtru bez použití nářadí a bez kontaminace filtru při jeho výměně.

Cyklonový odlučovač pro kvalitnější odloučení jemného prachu a hrubých nečistot.
Euro standardní filtry, povrchové úpravy EN 60335-2-69 s vysokým filtračním výkonem.
Rychlospojka s pojistným a otočným příslušenstvím pro bezpečné připojení sací hadice.

Filtr třídy prachu M: odolný polyesterový filtr s PUR membránou - vysoký filtrační efekt s dlouhou životností.
Filtr třídy prachu H: absolutní, kazetový filtr H14
Filtr třídy prachu H/Asbest: certifikace TRGS 519 pro vysávání Asbestu

Efektivní a snadné čištění filtru - vysoký sací výkon bez přerušení práce při čištění filtru.

Podtlakový manometr k hlídání průchodnosti filtru.
Monitoring otáček motoru a podtlakový omezovací ventil pro bezchybný provoz.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice a sací tryska - Ø 50 mm.
Model pro práci s Asbestem je vybaven výstupní výfukovou hadicí o délce 5 m (Ø 70 mm).

Volitelná úprava modelů do zóny ATEX 22 či s bezpečnostní certifikací GS (Geprüfte Sicherheit - bezpečnost ověřena).

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	220 / 260 mbar
Průtok vzduchu	5.167 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	Longopac
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	H + Asbest
Zvláštní použití	bezpečnostní
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	940x600x1630 mm
Hmotnost	140 kg

Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Absolutní HEPA filtr H14 D400 pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,7 m²)]



[Antistatický hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,75 m²)]



[Hvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (1,75 m²)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



EVOTEC ROBUSTO 1122-LP M



EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H



EVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |