



Nilfisk MH 3M-160/770 PAX

Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody střední kategorie Nilfisk MH 3M je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu.

Kód produktu: 107146905

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 117 524 Kč

Cena s DPH: 142 204 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem vody **střední kategorie Nilfisk MH 3M** je ideálním řešením pro mytí v komerční sféře a lehkém průmyslu.

Pro většinu našich zákazníků je důležitým aspektem práce a také možnost snadného ukládání příslušenství.

Modelová řada MH 3M je vybavena inovativním **systémem uložení vysokotlakých pistolí, nástavců a otočného háku pro uložení elektrického kabelu.**

Také uložení nádob na detergent pro vysokotlakou aplikaci čisticího prostředku zjednodušuje práci.

Vysokotlaké stroje Nilfisk MH 3M zavádí do střední kategorie horkovodních strojů novinky, přinášející novou úroveň produktivity a ergonomie.

Stroje jsou osazeny čerpadly řady NA4 se třemi, keramikou potaženými písty a 4-polovými motory.

Ideální topný výkon pro ohřev vody je dosažen **pomocí výměníku EcoPower s vysokou účinností.**

Stroje poskytují vysokou efektivitu díky **kombinaci rychlého mytí a nízkých provozních nákladů.**

Údržba stroje je díky konceptu snadné dostupnosti hlavních komponent velice jednoduchá.

Stroj MH 3M je zkonstruován se snahou o nejlepší možnou manévrovatelnost stroje. Proto je stroj osazen 4 velkými koly na masivním ocelovém podvozku.

Dalším důležitým konstrukčním prvkem, usnadňujícím manipulaci je umístění těžiště.

- Mosazná hlava čerpadla se 3 keramikou potaženými písty.
- Výměník EcoPower s vysokou účinností snižuje spotřebu paliva.
- EcoMode nastavení ohřevu pro optimalizaci nákladů.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Pressure Activated systém řízení čerpadla (PA + PAX modely).



- Navíjecí buben na vysokotlakou hadici (PAX modely).
- Snadná kontrola stavu paliva.
- Inovativní konstrukce usnadňuje transport stroje.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	160 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	770 / 700 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramický potah
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	80°C
Palivová nádrž pro ohřev	15 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	3,1 kg/h
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	4,7 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1010x700x1016 mm
Hmotnost	119 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0450](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard -
vysokotlaká pistole s otočnou
spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 3M-140/580 PA](#)



[Nilfisk MH 3M-140/580 PAX](#)



[Nilfisk MH 3M-160/770 PA](#)



[Nilfisk MH 3M-160/770 PAX](#)



Soubory ke stažení:

[Návod k obsluze Nilfisk MH 3M](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/oS2DahXtPol>