



Nilfisk MH 3C-180/780 PA

Kompaktní vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 3C-180/780 PA nabízí vysokou účinnost čištění při zachování nízkých provozních nákladů. Ideální horkovodní vysokotlaký čistič pro běžné každodenní čištění v lehkém automobilovém průmyslu a zemědělství či v řemeslu.

Kód produktu: 107146890

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 96 890 Kč

Cena s DPH: 117 237 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Kompaktní vysokotlaký čistič s ohřevem vody **Nilfisk MH 3C-180/780 PA** nabízí vysokou účinnost čištění při zachování nízkých provozních nákladů. Ideální horkovodní vysokotlaký čistič pro běžné každodenní čištění v lehkém automobilovém průmyslu a zemědělství či v řemeslu.

Univerzální model Nilfisk MH 3C kombinuje nízké provozní náklady, vysoký výkon, snadné použití, nejlepší mobilitu ve své třídě a vynikající efektivitu čištění.

Inovativní design usnadňuje pohyb po všech typech povrchů. Systém ERGO příslušenství přispívá k ještě pohodlnějšímu používání stroje a zajišťuje spolehlivost včetně dlouhé životnosti.

Modelová řada MH 3C je vybavena inovativním **systémem uložení vysokotlakých pistolí, nástavců a otočného háku pro uložení elektrického kabelu**. Také uložení nádob na detergent pro vysokotlakou aplikaci čisticího prostředku zjednodušuje práci.

Ideální topný výkon pro ohřev vody je dosažen **pomocí výměníku EcoPower s vysokou účinností**.

Stroje poskytují vysokou efektivitu díky **kombinaci rychlého mytí a nízkých provozních nákladů**.

Údržba stroje je díky konceptu snadné dostupnosti hlavních komponent velice jednoduchá. Stroj MH 3C je zkonstruován se snahou o nejlepší možnou manévrovatelnost stroje. Proto je stroj osazen 4 velkými koly na masivním ocelovém podvozku. Dalším důležitým konstrukčním prvkem, usnadňujícím manipulaci je umístění těžiště.



- Výměník EcoPower s vysokou účinností snižuje spotřebu paliva.
- EcoMode nastavení ohřevu pro optimalizaci nákladů.
- Integrovaný diagnostický systém.
- Pressure Activated systém řízení čerpadla (PA + PAX modely).
- Navíjecí buben na vysokotlakou hadici (PAX modely).
- Snadná kontrola stavu paliva.
- Inovativní konstrukce usnadňuje transport stroje.



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	780 / 710 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 nerezové
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	80 - 150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	15 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	3,2 kg/h
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,3 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1010x700x1016 mm
Hmotnost	115 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0400](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard -
vysokotlaká pistole s otočnou
spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 3C-145/600 PA](#)



[Nilfisk MH 3C-145/600 PAX](#)



[Nilfisk MH 3C-180/780 PA](#)



[Nilfisk MH 3C-180/780 PAX](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/oS2DahXtPol>