Postřikovač Industry Ergo Acid 2000

Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 2000 s nádobou o velikosti 2 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům.
Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj.

Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám.



Kód produktu: S083.102

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 449 Kč

Cena s DPH: 543 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 2000 s nádobou o velikosti 2 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům.
Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj.

Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám.

Konstrukce 3D Flex poskytuje větší svobodu při používání - postřikovač pracuje ve všech pozicích i s nádobou vzhůru.

Vhodný pro čisticí prostředky na čištění kol a motorů automobilů, čištění a odmašťování všech povrchů, mytí skleněných povrchů...

- 3D Flex konstrukce - práce s postřikovačem ve všech pozicích i s nádobou vzhůru
- regulovatelná tryska na proud nebo mlhu
- 2 trysky jako standard (velikost 1,0 a 1,5)
- ergonomické držadlo za které lze postřikovač zavěsit
- vysoká odolnost těsnění i dílů
- odolné těsnění Viton vůči kyselinám

Rozprašovač je určen k nanášení kapalných roztoků chemicky aktivních látek a silných detergentů. Používá se v chemickém průmyslu, dílnách a mycích linkách. Používá se také k odstranění kontaminace a dezinfekci. Industry ergo postřikovač je určen pro anorganické kyseliny. Je povoleno



používat organické, fluorovodíkové a dusičné kyseliny v koncentraci nepřesahující 10%. Při koncentraci nepřesahující 30% je však povoleno použití kyseliny sírové a kyseliny fosforečné. V případě hydroxidu draselného je povoleno používat v koncentraci až 20%.
Je zakázáno používat: kyselinu chlorovodíkovou, chlornan sodný, hořlavé kapaliny včetně benzínu a rozpouštědel, kapaliny s teplotou nad 40 ° C, viskózní a husté kapaliny, kyseliny a louhy s výjimkou výše uvedených.

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak	4 bar
Objem nádoby	2,0 l (2,4 l)
Funkce pěny	ne
Materiál nádoby	plast
Těsnění	Viton
Délka hadice	-
Rozměry (D x Š x V)	výška 308 mm
Hmotnost	0,60 kg

HydroClean



Příslušenství k produktu:

Opravná sada pro postřikovače Industry Ergo Acid 1500/2000

Varianty produktu:



[Postřikovač Industry Ergo Acid 1500]



[Postřikovač Industry Ergo Acid 2000]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |