Mazzoni KXS15/500 (500/900) – 500 bar

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.



Kód produktu: 3.023.14.452

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena bez DPH: 192 320 Kč

Cena s DPH: 232 707 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	500 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	65° C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	030
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	20 hp (15 kW)
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1200x800x1130 mm
Hmotnost	250 kg

Varianty produktu:



[Mazzoni KXS43/190 (190/2580)]



[Mazzoni KXS15/500 (500/900) – 500 bar]



[Mazzoni KXS21/500 (500/1260) – 500 bar]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni KXS	PDF