Nilfisk PREMIUM 180-10

HydroClean

Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	610 / 540 l/h
Čerpadlo	-
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60° C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,9 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	390x380x955 mm
Hmotnost	26,8 kg

HydroClean

Fotogalerie:

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:

Rotační čistič ploch Nilfisk Power Patio

Nilfisk vysokotlaká pistole G5

Nilfisk vysokotlaký nástavec G5

Rotační vysokotlaká tryska Nilfisk Rough (Pro/Premium)

Vysokotlaká tryska Nilfisk Gentle (Pro/Premium)

Nilfisk pěnový nástavec PREMIUM

Rotační kartáč pro hobby vysokotlaké čističe Nilfisk

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:

Nilfisk PREMIUM 180-10

Nilfisk PREMIUM 190-12

Nilfisk PREMIUM 200-15

Nilfisk PREMIUM 190-12 POWER

Nilfisk PREMIUM PLUS 190-15

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk PREMIUM 180-10	PDF
Katalogový list Nilfisk PREMIUM 180-10	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/EGJ-m3BnzY4