# Nilfisk MC 3C-180/750 PET

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 3C-180/750 PET.
Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 3C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.



**Kód produktu:** 106404533

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 51 540 Kč

**Cena s DPH:** 62 363 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 3C-180/750 PET.

Absence elektrické energie nebo větší nezávislost. To jsou dva klíčové důvody, proč zvolit nový benzinový vysokotlaký čistič Nilfisk MC 3C-180/750 PET.

S moderním **benzínovým agregátem Kohler** dosahuje Nilfisk MC 3C vynikajících výsledků i při velmi náročné práci.
Nezávislost stroje navíc podtrhuje samonasávací čerpadlo, jenž umožňuje nasávat vodu ze studny, řeky, vodní nádrže..

- robustní čerpadla s keramicky potaženými písty
- široký rozsah výkonů v dané třídě
- odolný design
- snadná manipulace
- systém Ergo příslušenství s rychlospojkami

Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.

**Funkce modelu Nilfisk MC 3C-180/750 PET**
- pro provoz cca 3 hodiny denně
- benzinový motor Kohler CH270
- keramický potah pístů
- přímý pohon



- bezdušová kola

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**
Nilfisk MC 3C-180/750 PET
- vysokotlaká hadice 10m, 301002275
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000 Standard, 106403122
- vysokotlaký nástavec Nilfisk 4v1 s tryskami 0400, 106408253
- vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400, 101119738

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 180 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 750 / 690 l/h |
| **Čerpadlo** | 3.400 ot/min |
| **Písty** | 3 keramický potah |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ne |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 60° C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | - |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | 0400 |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | motorový - benzinový |
| **Příkon** | - |
| **Napětí** | - |
| **Motor** | Kohler CH270 |
| **Výkon motoru** | 7 hp (5,2 kW) |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 533x521x935 mm |
| **Hmotnost** | 32,2 kg |

## Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole]



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm]



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1000mm]



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0400]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)]



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list Nilfisk MC PE-DE | PDF |
| Návod k obsluze motorové vysokotlaké čističe Nilfisk MC PE-DE | PDF |