



Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE.

Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5M jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.

Kód produktu: 106404542

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 109 990 Kč

Cena s DPH: 133 088 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE.

Absence elektrické energie nebo větší nezávislost. To jsou dva klíčové důvody, proč zvolit nový benzinový vysokotlaký čistič Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE.

S moderním **benzínovým agregátem Honda** dosahuje Nilfisk MC 5M vynikajících výsledků i při velmi náročných pracích. Nezávislost stroje navíc podtrhuje samonasávací čerpadlo, jenž umožňuje nasávat vodu ze studny, řeky, vodní nádrže..

- robustní čerpadla s keramickými písty
- široký rozsah výkonů v dané třídě
- odolný design
- snadná manipulace
- systém Ergo příslušenství s rychlospojkami

Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství.

Funkce modelu Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE

- pro provoz cca 6 hodin denně
- benzinový motor Honda GX390
- keramické písty
- redukční převodovka



- bezdušová kola

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE

- vysokotlaká hadice 15m, 301001100
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000 Standard, 106403122
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 1000mm, 106403011
- vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400, 101119738



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	290 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1050 / 1000 l/h
Čerpadlo	1.750 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	60° C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Honda GX390
Výkon motoru	13 hp (9,5 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1295x762x955 mm
Hmotnost	80 kg



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1000mm](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(1L\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard -
vysokotlaká pistole s otočnou
spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 5C-240/940 PE](#)



[Nilfisk MC 5C-280/1000 PE](#)



[Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT](#)



[Nilfisk MC 5M-280/1100 PE](#)



[Nilfisk MC 5M-290/1050 PE
CAGE](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk MC PE-DE	PDF
Návod k obsluze motorové vysokotlaké čističe Nilfisk MC PE-DE	PDF