PTC Easy Power 19/1000 XXL E – 1000 bar

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 19/1000 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1000 barů a průtokem 1140 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.



Kód produktu: 2.58AF.IK1.0001

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 19/1000 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1000 barů a průtokem 1140 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje.

PTC Easy Power 19/1000 XXL E

Vlastnosti:
- elektrický pohon, třífázové napětí
- asynchronní třífázový motor 37 kW, vysoce účinný IE3, připojený k vysokotlakému čerpadlu pružnou spojkou
- robustní vysokotlaké čerpadlo HPP EVR, radiální s nerezovou hlavou, robustními keramickými písty, nerezovým vedením pístů, sacími a vytlačnými ventily z nerez oceli
- vybaven průmyslovým, nízkonapěťovým (24 V) ovládacím panelem se spouštěním hvězda-trojúhelník
- pomocné čerpadlo pro zvýšení tlaku vody na vstupu čerpadla s nerezovou nádrží o objemu 65 l
- pevný lakovaný, trubkový rám s antikorozní úpravou
- ergonomické rukojeti pro snadnou manipulaci
- ochranný kryt z nerez oceli AISI 304
- praktický držák na vysokotlakou pistoli s nástavcem
- 2x pevná kola o průměru 400mm s ocelovou osou a kuličkovými ložisky a 2x pojezdová kola s brzdou
- ovládací panel s hlavním vypínačem, nouzovým zastavením, počítadlem pracovních hodin
- vybaven bezpečnostním spínačem vybavené tepelným magnetickým relé pro ochranu vinutí motoru

HydroClean



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
PTC Easy Power 19/1000 XXL E
- zařízení PTC Easy Power 19/1000 XXL E bez příslušenství

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- vysokotlaká pistole s nástavcem a plochou tryskou 15° (1000 bar)
- vysokotlaká hadice 20m (1000 bar)
- rotační tryska 1000 bar
- prodlužovací vysokotlaká hadice o délce 20m až do 1000 barů včetně spojek

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	1.000 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.140 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	-
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	50 hp (37 kW)
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	10 m
Rozměry (D x Š x V)	1450x900x1070 mm
Hmotnost	670 kg

Varianty produktu:



[PTC Easy Power 19/1000 XXL E – 1000 bar]



[PTC Easy Power 15/1250 XXL E – 1250 bar]



[PTC Easy Power 13/1450 XXL E – 1450 bar]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/cilBR1i5yro

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |