



Nilfisk SC DUO 8P-160/5000

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P.

Kód produktu: 107340611

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe **Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P**.

Modely SC DUO 6P, SC DUO 7P a SC DUO 8P jednoznačně zvyšují úroveň výkonu 2-čerpadlových vysokotlakých strojů.

Díky vysokému pracovnímu tlaku a velkému průtoku vody je řešení náročných úkolů při mytí jednodušší.

Konstrukce čerpadel, umožňující mnohahodinové denní nasazení ve spojení s možností volby vybavení stroje podle požadavků zajišťují minimalizaci celkových nákladů.

Nilfisk SC DUO 6P, 7P & 8P jsou zkonstruovány pro náročné úkoly.

Jsou ideálním řešením pro náročné úkoly v zemědělství, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Také ve strojírenské výrobě je použití SC DUO ideální.

Mytí mastných nečistot a maziv je při použití ohřáté vody a přísávání čisticího prostředku další možností.

Produktivita práce je maximalizována díky **možnosti použití na dvou místech současně**.

Mycí účinek významně roste také s použitím ohřáté vody. Maximální teplota vstupní vody je, podle formy použití, až 85°C.

- čerpadla se čtyřmi keramickými písty řady NA6 a C3
- NEO elektronický kontrolní systém umožňuje připojení doplňkových příslušenství jako dálkové ovládání nebo ochrana proti nedostatku vody
- možnost použití až 85 stupňů teplé vstupní vody u modelů SC DUO 6P, 7P & 8P
- pomaluběžná čerpadla 1450 otáček za minutu
- inovativní kryt z extrudovaného polypropylenu schválený pro potravinářský průmysl
- pracovní tlak až 180 bar
- průtok vody až 2x 2500 l/h



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	160 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	5.000 / 4.800 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	-
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	80°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.1500
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	22 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	355x860x1000 mm
Hmotnost	212 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 1500](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SC DUO 7P-180/2400](#)



[Nilfisk SC DUO 6P-170/3220](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-180/4000](#)



[Nilfisk SC DUO 8P-160/5000](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SC DUO 8P	PDF
Katalogový list Nilfisk SC DUO 8P	PDF