Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop



Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop pro samoobslužné mycí boxy automobilů s ochranou proti zamrznutí - Freeze Stop (310 bar - 2.700 l/hod). Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.

Kód produktu: 202600536

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 2 544 Kč

Cena s DPH: 3 078 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop pro samoobslužné mycí boxy automobilů s ochranou proti zamrznutí - Freeze Stop* (310 bar - 2.700 l/hod).
Vysokotlaká pistole s patentovanou technologií LTF (Low Trigger Force Technology), rukojetí včetně bezpečnostního systému a otočnou spojkou pro lepší manipulaci při mytí automobilů.

Technologie LTF (Low Trigger Force Technology) snižuje potřebu vyvinutí síly o 90% při držení pistole a o 40% při stisknutí spouště během práce.

Funkce proti zamrznutí: Freeze Stop*
Připojení vstup: 3/8" "F" (otočná)
Připojení výstup: 1/4" "F"
Maximální tlak: 310 bar
Maximální množství vody: 2.700 l/h (45 l/min)
Maximální teplota vody: 150°C

***Rozdíl mezi modely Freeze Stop a Weep**
Obrázek u produktu ilustruje dva způsoby ochrany proti zamrznutí. Obě konstrukce Freeze Stop a Weep jsou založeny na fyzikálním účinku kapalin, kdy kapalina, která je v pohybu, má menší tendenci zamrzat. Proto vysokotlaké pistole v provedení Weep nebo Freeze Stop umožňují, aby určité množství vody procházelo ventilem, i když spoušť vysokotlaké pistole není stisknuta.

Weep
Vysokotlaké pistole s funkcí Weep, umožňují průchod menšího množství vody ve vysokotlakém režimu, kdy je spuštěno vysokotlaké čerpadlo, tak i v nízkotlakém režimu, kdy je vysokotlaké čerpadlo vypnuté a v systému je spuštěná pouze oběhová voda s nízkým tlakem.
Funkce weep je aktivní v obou režimech, i když není spoušť stisknutá.

HydroClean



Freeze Stop
Vysokotlaké pistole s funkcí Freeze Stop využívají technologii integrovaného protimrazového ventilu, který umožňuje průchod menšího množství vody pouze v nízkotlakém režimu, kdy v systému je tlak vody do 5 barů a není spoušť u vysokotlaké pistole stisknutá. Jakmile se tlak vody v systému zvýší nad 5 barů např. zapnutím vysokotlakého čerpadla, dojde k uzavření ventilu v pistoli a voda již neprochází. Systém Freeze Stop je pohodlnější při mytí, jelikož při vytáhnutí pistole s nástavcem z držáku neuniká žádná voda.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaká pistole ST-2600 (3/8"F - 1/4"F)]



[Vysokotlaká pistole ST-2600 Weep]



[Vysokotlaká pistole ST-2600 (M22x1,5 M - 1/4"F)]



[Vysokotlaká pistole ST-2600 Freeze Stop]



[Vysokotlaká pistole ST-2600 (3/8"F - KEW)]



[Vysokotlaká pistole s prodloužením ST-2600 (M22x1,5 M - M22x1,5 F)]



[Vysokotlaká pistole s prodloužením ST-2600 (3/8"F - KEW)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |