



Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L (levé provedení).

Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.

Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.



Kód produktu: P3.023.006-2

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 52 664 Kč

Cena s DPH: 63 723 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni MMX 15200L (levé provedení).

Radiální třípístové čerpadlo s nerezovou hlavou a keramickými písty.

Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

Vysokotlaké čerpadlo pro teplotu vstupní vody až 85°C. Řada MMX je vhodná pro použití s chemií a slanou vodou.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- nerezová hlava čerpadla z nerez oceli AISI316
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C jako standard u čerpadel MMX
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Tlak: 200 bar

Průtok vody: 900 l/hod (15 l/min)

Teplota vstupní vody: max. 85°C

Vstup: 1/2"

Výstup: 3/8"

Hřídel: Ø 24 mm - levá (hřídel na levé straně čerpadla)



Hmotnost: 10.4 kg



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody	900 / 1.080 l/h
Čerpadlo	1.450 / 1.740 ot/min
Písty	3 keramické Ø 20 mm
Maximální teplota vody na vstupu	85°C
Hřídel	Ø 24 mm - levá
Příkon	7,22 / 8,66 kW
Vstup	1/2"
Výstup	3/8"
Hmotnost	10,40 kg



Fotogalerie:



NEEDS ANALYSIS FOR FLOOR CARE EQUIPMENT												
	TRAFFIC	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH
WET												
WET												
WET												
WET												
WET												

	APPLICATION / USE									
	WAX	ON WAX	CLEANING	POSS	CHEMICAL	HEAT	CONSTRUCTION	REFURISH	HYDRATE	
PMO										
PMO-CH										
PMO										
PMO-AT										
PMO-CON-EX										
SMO										
SMO-CH										
SMO										
SMO-AT										
SMO-CON-EX										
GM										
GM-CH										
GM										
EM										
EM										
EM										
EM										



Varianty produktu:



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 12200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 12200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 15200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 15200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 18200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 18200R](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 21200L](#)



[Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni
MMX 21200R](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list vysokotlaká čerpadla Mazzoni MMX](#)

PDF