Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (090)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/4".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65125

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 524 Kč

Cena s DPH: 634 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 090 a vnitřím závitem 1/4".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 090 (3x1.1 zadní, 1x1.1 přední)
Úhel paprsku zadních trysek: 45°
Průměr: 19mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál: nerez ocel

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (040)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (050)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (045)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (055)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (060)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (075)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (090)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (100)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 (110)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |