



Napěňovací nástavec ST-72 (1200 l/hod) 600mm

Napěňovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody do 1200 l/hod a tlaku 250 barů.
Délka nástavce 600mm.

Kód produktu: 200072510

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 4 308 Kč

Cena s DPH: 5 213 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Napěňovací nástavec ST-72 včetně trysky pro vysokotlaké čističe o průtoku vody do 1200 l/hod a tlaku 250 barů.
Délka nástavce 600mm.

Napěňovací nástavec pro použití s injektorem, ventilem pro přísávání chemie.

Celková délka nástavce: 600 mm
Délka plastové ochrany ST-9: 380 mm
Maximální tlak: 250 bar
Množství vody - průtok: do 1200 l/hod
Teplota vody: max. 80°C
Připojení vstup: vnější 1/4" M
Velikost trysky: 2.3 mm (vybaveno tryskou)
Materiál: nerez ocel, plast



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Vsuška pro rychlospojku -
připojení vysokotlaké pistole
Nilfisk 1/4" F](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1.5
- 1/4"F Mazzoni](#)



[Ventil pro přísávání chemie -
pěnový injektor s by-passem
Nilfisk](#)



[Nerezový ventil pro přísávání
chemie - pěnový injektor s by-
passem Nilfisk](#)



[Pěnový injektor Nilfisk standard](#)



[Pěnový injektor Nilfisk pro
agresivní kapaliny](#)



[Rukojeť pro vysokotlaké
nástavce s plastovou ochranou
ST-9](#)



Varianty produktu:



[Napěnovací nástavec ST-72
\(1200 l/hod\) 600mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72
\(900 l/hod\) 600mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72
\(1560 l/hod\) 600mm](#)



[Napěnovací nástavec ST-72
\(1200 l/hod\) 1200mm](#)

[Napěnovací nástavec ST-72
\(1560 l/hod\) 1200mm](#)