Nilfisk T22 L50 5PP

Nilfisk T22 L50 5PP třífázové průmyslové vysavače pro vysávání suchých i mokrých nečistot.
Robustní vysavače pro použití v každé oblasti průmyslu.



Kód produktu: 4030500383

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Třífázový průmyslový vysavač vybavený 2,2kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7).

Nilfisk T22 L50 5PP třífázové průmyslové vysavače pro vysávání suchých i mokrých nečistot.
Robustní vysavače pro použití v každé oblasti průmyslu.

Nilfisk T22 L50 5PP je vybaven 2,2kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7) a kapacitou odpadní nádoby 50 l.
Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.
SitDown systém umístění nádoby umožnuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

Hlavní rysy produktu
- 2,2kW dmychadlo s bočním kanálem umístěné v odolném rámu zařízení
- standardně vybaven filtrem třídy L, **volitelně filtrem třídy M** nebo **absolutním HEPA filtrem** pro sběr velmi jemných a nebezpečných nečistot
- ukazatel pro zanesení filtru - manometr
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 cm^2
- výkonný a tichý
- jednoduchá ovladatelnost
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky
- 50 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manualní oklep filtru jako standard
- přihrádka pro uložení příslušenství a držák kabelu
- zástrčka s fázovým měničem
- volitelný systém Longopac® umožňuje bezkontaktní likvidaci nasátých nečistot

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	300 mbar
Průtok vzduchu	5.250 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	50 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	ocel
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	2.200 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	68 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1130x600x1240 mm
Hmotnost	111 kg

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 M Class pro průmyslové vysavače]



[Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače]



[Nilfisk hvězdicový filtr D460 L Class pro průmyslové vysavače]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk T22 L50 5PP]



[Nilfisk T22 L100 5PP]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk T22	PDF
Katalogový list Nilfisk T22	PDF