Nilfisk CTS40 LC 5PP

Nilfisk CTS40 LC 5PP
Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.
Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.



Kód produktu: 4030600415

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Třífázový průmyslový vysavač vybavený 4kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7).

Nilfisk CTS40 LC 5PP
Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem.
Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz.

Kompaktní, stabilní a snadno přemístitelný.

Nilfisk CTS40 LC 5PP je vybaven 4kW dmychadlem s bočním kanálem pro dlouhodobý provoz (24/7) a kapacitou odpadní nádoby 50 l.
Manuální oklep filtru zajišťuje trvale dobrý výkon.
SitDown systém umístění nádoby umožnuje **pohodlné vyprazdňování** bez nutnosti demontáže hlavy motoru.

Hlavní rysy produktu
- 4kW dmychadlo s bočním kanálem
- filtr třídy L jako standard
- certifikace pro práci s nebezpečným prachem ve třídách L, M a H
- plocha hlavního hvězdicového filtru 19.500 cm^2
- kompaktní, stabilní, snadno přemístitelný a tichý
- magnetotermický vypínač
- manometr pro sledování účinnosti filtru



- jednoduchá ovladatelnost
- uvolnění odpadní nádoby pomocí páky
- 50 l nádoba s kolečky a rukojetí
- manualní oklep filtru jako standard
- volitelně absolutní filtr HEPA H14 a absolutní filtr ULPA 15 pro zachycení velmi jemného prachu

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Podtlak	230 mbar
Průtok vzduchu	7.000 l/min
Čištění filtru	ano mechanický oklep
Objem nádoby	50 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	ocel
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	4.000 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	65 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1050x600x1250 mm
Hmotnost	114 kg

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



Nilfisk HEPA filtr D415x100 pro průmyslové vysavače

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk CTS22 LC 5PP]



[Nilfisk CTS40 LC 5PP]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk CTS40	PDF
Katalogový list Nilfisk CTS40	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/0V09Lpe4E2A