



Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (zahnutý 2.55-3.80m)

Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 o délce 2,55 - 3,80 m vhodný pro čištění střech, solárních panelů a ostatních těžko přístupných míst.

Kód produktu: 525087110

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 8 993 Kč

Cena s DPH: 10 882 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 o délce 2,55 - 3,80 m vhodný pro čištění střech, solárních panelů a ostatních těžko přístupných míst.

Celková délka nástavce: 2,55 - 3,80 m

Maximální tlak: 275 bar

Teplota vody: max. 100°C

Připojení vstup (pro pistolí): vnitřní 3/8" F (včetně vysokotlaké pistole ST-602)

Připojení výstup (pro trysku): vnitřní 1/4" F (včetně držáku trysky ST-10, není vybaveno vysokotlakou tryskou)

Nástavec: zahnutý 15°

Materiál: hliník / sklolaminát

Hmotnost: 2,8 kg

Vysokotlaké teleskopické nástavce ST-602 s vnitřní vysokotlakou hadicí jsou až o 30% lehčí než běžné teleskopické nástavce.

*Teleskopické nástavce se dodávají bez vysokotlakých trysek - nutno přiojednat zvlášť. Pro výběr správné velikosti vysokotlaké trysky nás neváhejte kontaktovat nebo se můžete dočíst v článku: [jak vybrat správnou velikost vysokotlaké trysky?](#)



Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou](#)



[Popruh na vysokotlaký teleskopický nástavec ST-601 a ST-602](#)



Varianty produktu:



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(zahnutý 2.55-3.80m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(zahnutý 2.55-5.75m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(zahnutý 3.21-7.80m\)](#)



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 \(zahnutý 3.21-7.55m\)](#)