Šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)



Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 29mm
Materiál: nerez

Kód produktu: 56559

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 424 Kč

Cena s DPH: 513 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)
Maximální tlak: 500 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 29mm
Materiál: nerez

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" M (500bar)]



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)]



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" M (500bar)]