



Šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)

Maximální tlak: 500 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 29mm

Materiál: nerez

Kód produktu: 56559

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 424 Kč

Cena s DPH: 513 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8" M (500bar)

Maximální tlak: 500 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 29mm

Materiál: nerez



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" M
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" M
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" M
\(500bar\)](#)