Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 10/150

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 10/150.



Kód produktu: 3.071.02.020

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 40 368 Kč

Cena s DPH: 48 845 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 10/150.

Vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 150 bar, průtok vody 600 l/hod (10 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

Elektrický motor Mazzoni MEC ve verzi s patkou B3 je vybaven přírubou, ve které se nachází elastická spojka.
Tepelná ochrana motoru zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Tlak: 150 bar
Průtok vody: 600 l/hod (10 l/min)
Vstup: 3/4" M
Výstup: M22x1,5



Napětí: 230V
Výkon: 2,2 kW
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz)
Hmotnost: 25 kg

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody	600 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Maximální teplota vody na vstupu	65°C
Hřídel	-
Příkon	2,2 kW (230V)
Vstup	3/4"
Výstup	M22x1,5
Hmotnost	25 kg

Fotogalerie:





| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 10/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/200]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 25/250]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 30/210]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list vysokotlaké jednotky Mazzoni	PDF

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |