# Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 30/210

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 30/210.



**Kód produktu:** 3.071.02.026

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 82 650 Kč

**Cena s DPH:** 100 007 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 30/210.

**Vysokotlaké radiální třípístové čerpadlo** s mosaznou hlavou a keramickými písty.
Pracovní tlak 210 bar, průtok vody 1.800 l/hod (30 l/min), otáčky 1.450 ot/min.

- broušené písty pro hladší zdvih a lepší těsnost oleje
- předimenzovaná hřídel a dlouhá koncová část pro lepší přenos točivého momentu
- extra silná keramická pouzdra pístů pro vyšší odolnost
- sací a výtlačné ventily s většími vodními kanálky
- kovaná mosazná hlava čerpadla navržená pro pevnost
- systém dvojitého těsnění - těsnění pro vysoké teploty 85°C na objednávku
- kuželíková ložiska s vysokou odolností
- tělo čerpadla navrženo pro dlouhodobou životnost
- těsnění "U"

**Elektrický motor Mazzoni** MEC ve verzi s patkou B3 je vybaven přírubou, ve které se nachází elastická spojka.
Tepelná ochrana motoru zaručuje výkon i bezpečnost při jakémkoli využití.

Tlak: 210 bar
Průtok vody: 1.800 l/hod (30 l/min)
Vstup: 3/4" M
Výstup: M22x1,5



Napětí: 400V
Výkon: 11 kW
Rychlost: 1.450 ot/min (50Hz)
Hmotnost: 65 kg

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 210 bar |
| **Průtok vody** | 1.800 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.450 ot/min |
| **Písty** | 3 keramické |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 65°C |
| **Hřídel** | - |
| **Příkon** | 11 kW (400) |
| **Vstup** | 3/4" |
| **Výstup** | M22x1,5 |
| **Hmotnost** | 65 kg |

## Fotogalerie:






| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 10/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 15/210]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/150]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 21/200]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 25/250]



[Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 30/210]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list vysokotlaké jednotky Mazzoni | PDF |

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |