

## Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 (055)

---

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

**Kód produktu:** 200049835

**Dostupnost:** Skladem

**Cena bez DPH:** 1 836 Kč

**Cena s DPH:** 2 222 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)



### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 055 a vnitřím závitem 1/8".  
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 055

Průměr: 19 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/8"

Materiál: nerez ocel a bronz



## Fotogalerie:



TABUĽKA VÝKLIKŤ NOZIEKĽ TABUĽKA	
Model	Průměr
1	100
2	150
3	200
4	250
5	300
6	350
7	400
8	450
9	500
10	550
11	600
12	650
13	700
14	750
15	800
16	850
17	900
18	950
19	1000
20	1050
21	1100
22	1150
23	1200
24	1250
25	1300
26	1350
27	1400
28	1450
29	1500
30	1550
31	1600
32	1650
33	1700
34	1750
35	1800
36	1850
37	1900
38	1950
39	2000
40	2050
41	2100
42	2150
43	2200
44	2250
45	2300
46	2350
47	2400
48	2450
49	2500
50	2550
51	2600
52	2650
53	2700
54	2750
55	2800
56	2850
57	2900
58	2950
59	3000
60	3050
61	3100
62	3150
63	3200
64	3250
65	3300
66	3350
67	3400
68	3450
69	3500
70	3550
71	3600
72	3650
73	3700
74	3750
75	3800
76	3850
77	3900
78	3950
79	4000
80	4050
81	4100
82	4150
83	4200
84	4250
85	4300
86	4350
87	4400
88	4450
89	4500
90	4550
91	4600
92	4650
93	4700
94	4750
95	4800
96	4850
97	4900
98	4950
99	5000
100	5050



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(070\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49.1 \(080\)](#)