



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040)

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



Kód produktu: 200555540

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 18 349 Kč

Cena s DPH: 22 202 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN12 (040) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,4 do 0,8 mm (DN12). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem. Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040) s velikostí trysky 040 a nasávací hadicí DN12 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,4 do 0,8mm.

Tlak: max. 500 bar

Teplota: max. 100°C

Velikost vysokotlaké trysky: 040

Délka nasávací hadice: 4 m

Délka nasávacího nátrubku: 65 cm

Regulace nasávaného materiálu: ano

Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN12

Zrnitost: od 0,4 do 0,8 mm

Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M

Materiál: nerez ocel

Hmotnost: 2,3 kg



Fotogalerie:



| TABELLA USUELLI NOZZELE TABLE | |
|----------------------------------|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |



Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN12 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN12 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN12 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN12 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN12 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar
DN19 \(040\)](#)



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8