



## Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (065)

---

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (065) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



**Kód produktu:** 200555665

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 14 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 22 344 Kč

**Cena s DPH:** 27 036 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (065) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19). Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného. Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem. Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (065) s velikostí trysky 065 a nasávací hadicí DN19 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,6 do 1,2mm.

Tlak: max. 500 bar

Teplota: max. 100°C

Velikost vysokotlaké trysky: 065

Délka nasávací hadice: 4 m

Délka nasávacího nátrubku: 65 cm

Regulace nasávaného materiálu: ano

Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN19

Zrnitost: od 0,6 do 1,2 mm

Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M

Materiál: nerez ocel

Hmotnost: 3,1 kg



## Fotogalerie:



TABELLA USELLI MOZZLE TABLE		TABELLA USELLI MOZZLE TABLE	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN12 \(040\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(055\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(065\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(075\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(030\)](#)



[Pískovací sada ST-555 500bar  
DN19 \(040\)](#)



## **Videa k produktu:**

[https://www.youtube.com/embed/WG8\\_DC87YU8](https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8)